



MedRena

SP-50 Vet

BOMBA DE PERFUSIÓN

La bomba de jeringa UniFusion VP50 funciona con batería y con una fuente de alimentación de CA / CC, se encuentra perfectamente adaptada para uso veterinario. Aporta precisión, facilidad de uso, seguridad y versatilidad para sus necesidades diarias de terapia de fluidos.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Reconocimiento automático del tama o de jeringa 5, 10, 20, 30 y 50 60ml.
- ✓ Hasta 20 marcas de jeringa editables.
- ✓ Pantalla Táctil Color 4.3" de Alta Sensibilidad, Editar parámetros y ajustes directamente.
- ✓ 3 modos de infusión: Modo de flujo, Modo de tiempo y Modo peso corporal.
- ✓ Flujo de infusion 0.1-1500 ml/h con incrementos de 0.01ml.
- ✓ Puertos de comunicación: irDA, Wifi, llamada de enfermería, Rs232, exportación de datos etc.
- ✓ Historial de mas de 5000 registros.
- ✓ Autonomía de Batería: Estándar 5.5 horas; Opcional 11 horas.
- ✓ Certificación IP34 contra ingreso de líquido.
- ✓ Manija de transporte incluida y equipo entrelazables.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	242*126*111
PESO	1.7kg Aproximadamente
PANTALLA	Táctil color de 4.3" de alta sensibilidad
PRECISIÓN DEL SISTEMA	±2%
TASA DE INFUSIÓN	0.1-1500 ml/h, con incrementos de 0.01ml / h.
TAMAÑO DE JERINGA	5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50 / 60ml; Reconocimiento automático
UNIDADES DE DOSIS	Más de 15
CALCULO DE CONCENTRACIÓN	Automática
FLUJO DE BOLO	0.1-1500 ml/h (Disponible automático y manual)
FLUJO KVO	0.1-5.0 ml/h ajustable
VTBI	0-9999.99 ml
MODO MICRO	Soportado
MODO DE ESPERA	Tiempo ajusstable de 00 99h59m
DERS	Soportado
FUENTE DE ENERGÍA AC	AC:110V-240V,50/60HzcmH2O
TIEMPO DE TRABAJO	Estándar: 6 horas; Opcional: 12 horas(@5ml/h)
TIEMPO DE CARGA	< 5 horas
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	Clase I,CF
INGRESOS LÍQUIDOS	IP 34, Protección 360°
IrDA	Opcional
DATA INTERFACE	USB
SENSOR DE GOTEО	Soportado
WIRELESS	WIFI(opcional)
LLAMADA DE ENFERMERA	Soportado