



Capnógrafo

CAPNOGRAFÍA PORTÁTIL EN TIEMPO REAL

Este capnógrafo permite monitorear de manera precisa el dióxido de carbono exhalado (EtCO_2) y la frecuencia. Un dispositivo compacto y confiable para entornos clínicos y de emergencia.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Respuesta rápida: tiempo de calentamiento corto y visualización de la forma de onda de EtCO₂ en tiempo real en 15 segundos.
- ✓ Diseño totalmente sólido: larga vida útil en entornos exigentes
- ✓ Sistema de alarma audible y visual: para ausencia de respiración, comprobar batería baja del adaptador, alarma de EtCO₂ y FR
- ✓ Larga duración de la batería: hasta 10 horas de uso normal con dos pilas de litio AAA
- ✓ Fácil de usar y mantener: no requiere calibración rutinaria por parte del usuario.

ADAPTADORES DE VÍA AÉREA



MEDICIONES

- ✓ ETCO₂, DIÓXIDO DE CARBONO AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN
- ✓ FR FRECUENCIA RESPIRATORIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	0 a 40 °C
PRESIÓN ATMOSFÉRICA DE FUNCIONAMIENTO	70 a 120 kPa
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	10-95%, sin condensación
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-20 a 70 °C
PRESIÓN ATMOSFÉRICA DE ALMACENAMIENTO	50 a 120 kPa
DIMENSIONES	52 x 44 x 45 mm
PESO	66 g (alcalina)
TIPO DE BATERÍA	2 pilas AAA alcalinas o de litio
DURACIÓN DE LA BATERÍA	6 horas (alcalina) 10 horas (litio)
PANTALLA	Pantalla TFT a color de 1,4 pulgadas
PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN	ETCO ₂ , RR, Capnograma
UNIDAD DE CO ₂	mmHg, kPa, % seleccionable
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE ETCO ₂	Se muestra después de 3 respiraciones, se actualiza con cada respiración
ALARMA	Audible y visual