



Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

MedRena

VP-50 Vet

BOMBA DE INFUSIÓN

La UniFusion VP50 funciona con batería y con una fuente de alimentación de CA / CC, uso veterinario. Aporta precisión, facilidad de uso, seguridad y versatilidad para sus necesidades diarias de terapia de fluidos.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Permite utilizar cualquier guía de infusión intravenosa con posibilidad de almacenar hasta 20 marcas editables.
- ✓ También disponible versión con sistema cerrado con set dedicado.
- ✓ Pantalla táctil color 4.3" de alta sensibilidad, editar parámetros y ajustes directamente.
- ✓ 4 modos de infusión: Modo de flujo, Modo de tiempo, Modo peso corporal y Modo de Goteo.
- ✓ Flujo de infusión 0.1-1500 ml/h con incrementos de 0.01ml.
- ✓ Modo Micro - Diseño amigable para mascotas pequeñas.
- ✓ Doble CPU para mayor seguridad, detector ultrasónico de aire en línea.
- ✓ Puertos de comunicación: IrDA, Wifi, llamada de enfermería, Rs232, exportación de datos etc.
- ✓ Autonomía de Batería: Estándar 4.5 horas; Opcional 9 horas.
- ✓ Certificación IP34 contra ingreso de líquido.
- ✓ Manija de transporte incluida y equipo entrelazables.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	199*126*111
PESO	1.4kg Aproximadamente
PANTALLA	Táctil color de 4.3" de alta sensibilidad
PRECISIÓN DEL SISTEMA	±5%
TASA DE INFUSIÓN	0.1-1500 ml/h
VTBI	0-9999.99 ml
UNIDADES DE DOSIS	Más de 15
CALCULO DE CONCENTRACIÓN	Automática
FLUJO DE BOLO	0.1-1500 ml/h (Disponible automático y manual)
FLUJO KVO	0.1-5.0 ml/h ajustable
BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS	No menos de 30
MODO MICRO	Soportado
MODO DE ESPERA	Tiempo ajustable de 00 99h59m
DERS	Soportado
FUENTE DE ENERGÍA AC	AC:110V-240V,50/60HzcmH2O
TIEMPO DE TRABAJO	Estándar: 4.5 horas; Opcional: 9 horas(@25ml/h)
TIEMPO DE CARGA	< 5 horas
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	Clase I,CF
INGRESOS LÍQUIDOS	IP 34, Protección 360°
IrDA	Opcional
DATA INTERFACE	USB
SENSOR DE GOTEO	Soportado
WIRELESS	WIFI(opcional)
LLAMADA DE ENFERMERA	Soportado