



M3E MINI

MONITOR CON CAPNÓGRAFO

Monitor multiparámetros portátil con sensor de saturación (SPO2), presión arterial y capnografía mainstream. Incluye 5 manguitos y soporte.

ATENCIÓN DE CALIDAD PARA PACIENTES VETERINARIOS

- ✓ Medición precisa con un 0,05% de índice de perfusión bajo; líder mundial en producción en entornos con movimiento.
- ✓ Proporciona el parámetro PI (Índice de Perfusión) de 0,05% a 20% (Π).
- ✓ Medición precisa en todo tipo de entornos extremos, como neonatos y pacientes en shock.
- ✓ NIBP adopta los algoritmos SAWAA (Self-Adaptive-Waveform-Amplitude-Adjust: autoajuste de forma de onda y amplitud) y SAFD (Self-Adaptive-Fast-Deflation: autoajuste de desinflado rápido).
- ✓ Fácil operación mediante pantalla TFT a color de 3,5 pulgadas.
- ✓ Hasta 100 usuarios con cambio de ID.
- ✓ Múltiples parámetros de medición de signos vitales para configuración opcional:
 - NIBP, SpO₂, Temperatura
 - NIBP, Temperatura
 - SpO₂, Temperatura
 - SpO₂, CO₂
- ✓ Dos modos de medición: Puntual y Monitoreo.
- ✓ Capacidades de almacenamiento de datos, con soporte para visualización de datos históricos y gráficos de tendencias.
- ✓ En modo de monitoreo, puede grabar continuamente 48 horas de datos de medición.
- ✓ En modo puntual, hasta 100 IDs de usuario; cada usuario puede almacenar 200 conjuntos de datos.
- ✓ Soporta alarma auditiva y visual, con opción de configurar valores límite superior e inferior.
- ✓ Alimentación mediante batería de ion de litio.
- ✓ Base de carga opcional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANTALLA	TFT a color de 3,5"
RESOLUCIÓN	320*480
INDICADOR	indicador de encendido
ALARMA	Indicador de alarma, indicador de encendido
APLICACIÓN	Animales grandes y pequeños
SPO2	0-100%
INDICE DE PERFUSIÓN	0.05%-20%
TEMPERATURA	En funcionamiento: 0 °C ~ 45 °C
ALMACENAMIENTO	-20 °C ~ 65 °C
HUMEDAD	En funcionamiento: 15 % a 90 % sin condensación

