



RWD



GRAN
ESPACIO



PREAJUSTE
INTELIGENTE



FÁCIL
DE USAR



AUTOLIMPIEZA

La UCI R-CU510 está indicada para la recuperación postoperatoria, shocks, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades neurológicas, hipoxia tisular, enfermedades cardiopulmonares y muchos otros síntomas y situaciones. Proporciona a los pacientes animales el entorno de atención médica más cómodo para una recuperación más rápida.



R-CU510

UCI PARA ANIMALES

- ✓

Los datos de referencia se pueden calcular seleccionando el tipo de animal, la edad y el nombre de la enfermedad.
- ✓

Operación con pantalla LCD táctil para mayor simplicidad.
- ✓

Sistema inteligente para el control de temperatura con funciones de calefacción y refrigeración.
- ✓

Sistema inteligente para el control de humedad con funciones de humidificación y deshumidificación.
- ✓

Sistema inteligente para el control de humedad con funciones de humidificación y deshumidificación.
- ✓

Utilizan un sensor de oxígeno de alta calidad y una microcomputadora para lograr un control preciso del O2.
- ✓

Lámpara UVC y función de aniones para una gestión sanitaria eficaz y evitar infecciones cruzadas entre pacientes.
- ✓

Permite la eliminación automática de CO2 mediante métodos de circulación y ventilación interna del absorbente de CO2, previniendo eficazmente la acumulación de CO2.
- ✓

Alarma de fallos integrada que cubre niveles anormales de temperatura, humedad y CO2.



APLICACIÓN

- Enfermedad cardiopulmonar
- Cuidados críticos
- Cuidado de animales recién nacidos
- Cuidado de animales mayores
- Cuidado posoperatorio
- Enfermedad infecciosa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MÉTODO DE AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA	Componentes semiconductores
RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA	15-40 °C (59-104 °F), precisión: ±0,5 °C
RANGO DE CONTROL DE HUMEDAD	30-70 % HR
RANGO DE CONTROL DE CONCENTRACIÓN DE O ₂	20-60%
MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE CO ₂	500-4000 ppm
LÁMPARA LED	Nivel 1~Nivel 3
ANIÓN	>8 × 10 ⁶ piezas/cm ³ (Puerto de inyección de aniones 20 cm-30 cm)
TOMA DE CORRIENTE EXTERNA	500 W
PANTALLA	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
VOLTAJE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN	CA 100~120 V/220~240 V,
PESO	50 kg (peso neto), 65 kg (peso del paquete)
TAMAÑO	Externo: An 970 mm * L 530 mm * Al 790 mm Interior: Ancho 690 mm * Largo 470 mm * Alto 490 mm