



Urit 5160

ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA DE 5 PARTES

URIT 5160 Vet, permite obtener análisis hematológicos con una alta precisión que facilita la toma de decisiones informadas rápidamente, con una interfaz amigable y fácil de usar que minimiza el tiempo de formación y maximiza la eficiencia.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Clasificación celular multidimensional mediante luz láser.
- ✓ Modo RBC resistente.
- ✓ Utiliza reactivos sin cianuro para la seguridad de las muestras y el medio ambiente.
- ✓ Rendimiento de hasta 60 muestras por hora.
- ✓ Conexiones USB y transmisión de datos por ethernet, un software amigable.

PANTALLA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

34 PARÁMETROS	WBC, LYM%, MON%, NEU%, BASO%, EOS, LYM%, MON# , NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MVC, MHC, MCHC, RDW_CD, RWD_SD, PLT, MPV, PWD, PCT.P_LCR, NRBC% NRC, RTIC_ABS, RETIC, IRF
	2 Histogramas para RBC y PLT 2 Gramos de dispersión: graos de dispersión diferencial de 5 partes Los eusinófilos y los moutrófulos dispersan el gramo.
PRINCIPIOS DE OPERACIÓN	WBC/DIFF: Citometría de flujo, clasidicación celular multidimensional de luz láser semiconductora Análisis WBC: Mediciones ópticas y de impedancia AnálisisRBC/PLT: M´ todo de impedancia Prueba HCB: colorimería de reactivos sin cianuro
REACTIVO	Diluyente, vaina, detergente, lisis
MODOS DE MUESTREO	20 µL para sangre total 20 µL para pre-diluida
DIÁMETRO DE APERTURA	WBC 100 µm, RBC/PLT 68 µm
RENDIMIENTO	Sangre total: hasta 60 muestras por hora Pre-diluyente: hasta 60 muestras por hora
ALMACENAMIENTO DE DATOS	Hasta 100.000 resultados de muestra con gramos
ALARMAS	Mensaje de error
PANTALLA	10.4 pulgadas con pantalla táctil